



PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



4X43D

PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407:2004



X1XXXX

GDY460G

**QUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO
CON RIVESTIMENTO IN NITRILE E RINFORZO IN PELLE FIORE**

DESCRIZIONE

- Doppio strato per assicurare impermeabilità e grip in ambiente umido/oleoso
- Migliore presa in presenza di residui l'olio grazie al rinforzo sul palmo in pelle fiore
- Rivestimento in nitrile impermeabile agli oli e benzine
- Advanced Knitting Technology per una maggiore flessibilità e confort nelle manipolazioni più delicate
- Eccellenze destrezza e tattilità grazie alla maglia in filato tecnico fine
- Cuciture in filo para-aramidico (doppia sui polpastrelli) per una durabilità prolungata
- Resistenza al calore da contatto 1 (100° per almeno 15 secondi)

APPLICAZIONE

- Manipolazione di precisione di oggetti molto taglienti e abrasivi, anche in presenza di un lieve rischio di calore per contatto

Modello	GDY460G
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Materiale fodera	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan rinforzato con fibra minerale
Finezza (numero aghi)	15
Rivestimento	Nitrile impermeabile
Zona Rivestimento	3/4
Rinforzo	Pelle fiore ovino
Zona Rinforzo	Palmo e tra pollice ed indice
Polsino	A maglia elasticizzato
Lunghezza(mm)	250-290
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Confezionamento	Confezione: 12 paia / Scatola: 144 paia
Ambidestro	No

MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso
DPI Cat. Il certificato a norme EN420, EN388, EN407

Release 28/2/2019

LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)

