




PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2003



4343

EN388:2016



4X43B

GDY471L

GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO E MANICHETTA IN TELA DI COTONE RINFORZATA

DESCRIZIONE

- Advanced Knitting Technology per una maggiore flessibilità e confort nelle manipolazioni più delicate
- Eccellente resistenza all'abrasione del rivestimento in poliuretano
- Traspirabilità e grip garantiti in ambiente asciutto
- Manichetta in cotone pesante con bande di rinforzo in cuoio crosta per una confortevole protezione dell'avambraccio

APPLICAZIONE

- Manipolazione di precisione di oggetti abrasivi e taglienti

Modello	GDY471L
Ambiente d'uso	Asciutto o leggermente umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Materiale fodera	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan
Finezza (numero aghi)	13
Rivestimento	Poliuretano
Zona Rivestimento	Palmo
Polsino	A maglia elasticizzato con aggiunta di manichetta di sicurezza
Lunghezza(mm)	420-470
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Confezionamento	Confezione: 12 paia / Scatola: 72 paia
Ambidestro	No
Ambiente d'uso	Asciutto o leggermente umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Materiale fodera	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan
Finezza (numero aghi)	13
Rivestimento	Poliuretano
Zona Rivestimento	Palmo
Polsino	A maglia elasticizzato
Lunghezza(mm)	220-270
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Confezionamento	Confezione: 12 paia (imbusto singolo) / Scatola: 144 paia
MARCATURA	
Ambidestro	No

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso
DPI Cat. Il certificato a norme EN420, EN388

Release 10/2/2019

LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)

