



PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2003



4121

EN388:2016



4121X

GPA458

QUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE 100% POLIAMMIDE CON RIVESTIMENTO IN NITRILE

DESCRIZIONE

- Rivestimento 3/4 con dorso aerato ideale per una maggiore protezione dagli oli
- Eccellente resistenza all'abrasione del rivestimento
- Resistenza del rivestimento in nitrile a residui di oli e benzine

APPLICAZIONE

- Manipolazione di precisione di oggetti abrasivi

Modello	GPA458
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Materiale fodera	Poliammide
Finezza (numero aghi)	13
Rivestimento	Nitrile impermeabile
Zona Rivestimento	3/4
Polsino	A maglia elasticizzato
Lunghezza(mm)	230-260
Taglia	7, 8, 9, 10
Confezionamento	Confezione: 12 paia / Scatola: 144 paia
Ambidestro	No

MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso DPI Cat. Il certificato a norme EN420, EN388

Release 7/1/2019

LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)

