



PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



4111X

GT158

QUANTO TAGLIATO E CUCITO 100% COTONE INTERLOCK CON RIVESTIMENTO IN NITRILE

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza all'abrasione del rivestimento
- Resistenza del rivestimento in nitrile a residui di oli e benzine
- Rivestimento 3/4 con dorso aerato per maggiore traspirabilità della mano

APPLICAZIONE

- Manipolazione ordinaria di oggetti abrasivi

Modello	GT158
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale fodera	Cotone interlock
Rivestimento	Nitrile impermeabile
Zona Rivestimento	3/4
Polsino	A maglia 100% cotone
Lunghezza(mm)	240-270
Taglia	7, 8, 9, 10
Confezionamento	Confezione: 12 paia / Scatola: 144 paia
Ambidestro	No

MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso DPI Cat. Il certificato a norme EN420, EN388

Release 3/3/2019

LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)

