



## PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



3X42E

## PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407:2004



X1XXXX



## GT514DY

**GUANTO TAGLIATO E CUCITO MODELLO DRIVER 100% PELLE FIORE BOVINO CON FODERA IN MAGLIA DI FILATO TECNICO RESISTENTE AL TAGLIO**

### DESCRIZIONE

- Interno completamente foderato in filato tecnico ad alta tenacità per eccellenti prestazioni meccaniche (resistenza al taglio livello E secondo EN388:2016)
- Pelle fiore bovino di spessore selezionato per un giusto equilibrio tra confort e durata
- Buona impermeabilità e grip della pelle fiore in presenza di residui d'olio
- Resistenza al calore da contatto 1 (100° C per almeno 15 secondi)

### APPLICAZIONE

- Industria automotive e meccanica per manipolazione di pezzi metallici con bordi irregolari
- Manipolazione pesante di oggetti molto taglienti e abrasivi, anche in presenza di un rischio di calore per contatto moderato

Modello	GT514DY
Ambiente d'uso	Asciutto o moderatamente umido/oleoso
Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale guanto	Palmo e dorso in pelle fiore bovino
Materiale fodera	Filato tecnico elasticizzato alta tenacità HPPE/poliammide/elastan rinforzato con fibra minerale
Polsino	Driver
Lunghezza(mm)	240-270
Taglia	8, 9, 10, 11
Confezionamento	Confezione: 5 paia / Scatola: 80 paia
Ambidestro	No

### MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso  
DPI Cat. Il certificato a norme undefined

Release 4/3/2019

### LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA  
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)

