



## PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



4101X

## PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 / Type A



JKLOPT

## GTN38G

**GUANTO IN NITRILE RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE NON SUPPORTATO FLOCCATO INTERNAMENTE**

### DESCRIZIONE

- Ottimo grip in ambiente umido/oleoso grazie alla presa diamantata
- Elevata resistenza chimica contro derivati del petrolio, solventi e detersivi

### APPLICAZIONE

- Manipolazioni di precisione di oggetti abrasivi in ambiente con elevato rischio chimico o estremamente umido/oleoso

Modello	GTN38G
Materiale fodera	Floccatura in cotone
Materiale guanto	Nitrile
Spessore (mm)	0,38
Finitura/presa	Diamantata
Manichetta	Dritta
Lunghezza(mm)	330
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Confezionamento	Confezione: 12 paia (imbusto singolo) / Scatola: 120 paia
Ambidestro	No

### MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso  
DPI Cat. III certificato a norme EN420, EN388, EN ISO 374

Release 10/12/2018

### LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIA  
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)