



GTN45G

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN NITRILE FLOQUÉ EN COTON

DESCRIPTION

- Très bon grip en milieu humide/huileux grâce à la finition diamant
- Résistance chimique élevé contre les dérivés du pétrole, solvants et détergents

APPLICATION

- Manipulations de précision en milieu avec un élevé risque chimique ou humide/huileux

PROTECTION MÉCANIQUE

EN388:2016



4101X

PROTECTION CHIMIQUE ET CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 / Type A



JKLOPT

Modèle	GTN45G
Matériel doublure	Floqué coton
Matériel gant	Nitrile
Epaisseur (mm)	0,45
Finition/prise	Diamant
Manchette	Droite
Longueur (mm)	330
Taille	7, 8, 9, 10, 11
Conditionnement	Paquet: 12 paires (enveloppe individuelle) / Carton: 120 paires
Ambidextre	No

MARQUAGE

Selon EN420 par sérigraphie sur le dos
EPI Cat. III certifié aux normes EN420, EN388, EN ISO 374

Release 5/3/2019

LANZI srl Div. SAFETY SYSTEMS

Via Giulio Natta, 27/A - 10148 Torino ITALIE
Phone: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
e-mail: sales@safety-systems.biz

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS (TO2002C002209 C.C.I.A.A. TO)